

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-052-21**

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF MB-104 PASSIVE SI, SI+ a AERO

výrobce:

SVĚT OKEN s.r.o.
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín
Česká republika
IČO: 25831925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C1/B1 – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé a ven otevíravé třída C4/B4 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé a ven otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 6A – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé třída 7A – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída 8A – dvoukřídlové dveře ven otevíravé třída E1200 – jednokřídlové dveře ven otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,1 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 1,1 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,99 - 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,92 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,85 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,78 - 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,72 - 0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,65 - 0,86 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,59 - 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře se sklem s $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 1,1 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 1,21 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,92 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,85 - 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,82 - 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,53 - 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s jednostr. panelem s $U_p = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,53 - 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s oboustr. panelem s $U_p = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 – jednokř. dveře dovnitř otevíravé, dvoukř. dveře dovnitř otevíravé třída 4 – jednokř. dveře ven otevíravé, dvoukř. dveře ven otevíravé

* Hodnoty součinitele prostupu tepla závisí na použitém druhu výplně a meziskelního rámečku a jsou uvedeny pro jednotlivé systémy MB-104 SI, SI+ a AERO v Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-019-21.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-022-21 vydaného dne 30.03.2021 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 30. března 2021

Platnost do: 31. března 2024

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV